

Объемы заправки вакуумных насосов и рекомендуемые сорта масел Busch:

Насос серии R5	номинальная произв-сть, м.куб/час	Объем масла, литр	Рекомендуемый сорт масла Busch при температуре окружающей среды, С °			
			-2 - 0	0 - +12	+12 - +30	+30 - +40
PB 0004 B	4	0.10			VM032	VM068
RB 0006 C	6	0.10			VM032	VM068
RB 0006 E	6	0.20			VM032	VM068
PB 0008 B	8	0.25			VM032	
RA 0010 C/B	10	0.50			VM068	
KB 0010 E/D		0.30			VM068	
RA 0016 C/B	16	0.50			VM068	
KB 0016 E/D		0.30			VM068	
RB 0021 C/B	20	0.50	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
KB 0020 D		0.45			VM068	
RA 0025 F	25	1.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
KB 0025 F		1.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0040 F	40	1.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
KB 0040 D		0.80			VM068	
RA 0063 F	63	2.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0100 F	100	2.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0160 D	160	5.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0165 D	160	6.5	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0202 D	200	5.0	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0205 D	200	6.5	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0250 D	250	6.5	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0255 D	250	6.5	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0302 D	300	6.5	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0305 D	300	6.5	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0400 B	400	12	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0502 B	500	15	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 0630 B	630	15	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 1000 B	1000	30	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100
RA 1600 B	1600	30	VM032	VM068	VM100	VE 101 VS100

Специальные серии

R5 AQUA					VE 101	
R5 OXYGEN					C250B /FOMBLIN/	